

M-600シリーズ

MODEL MP-600/MD-600/MN-600/MK-600/ML-600

Mシリーズはコンポーネントタイプです。全てキャスター付きですので、自由なレイアウトが簡単にできます。また、床面積が600×600に統一されておりますので、仕事の流れによって自由に組み合わせてお使い頂けます。



■主な仕様

①	MP-600 小型スクリーンプリンター		③	MN-600 小型スクリーン流し台			
	露光面積	480×480(mm)		スプレーガン	85 L/分(3kg/cm ² 圧力時のエア消費量)		
	密着方法	圧力式		水タンク	10L(ボールタップ付き)		
	光源	瞬時点灯型メタルハライドランプ		透過光源	蛍光時 20W×3		
	露光管理	1.0kw紫外線積算光量計		電源	単相 100V 50/60Hz		
	冷却方式	強制ファン4台(焼付ガラス面)		外形寸法	600(W)×600(D)×1600(H)(mm)		
	電源	光源		単相200V(30A)	重量	約40kg	
		操作盤		単相100V(3A)			
	外形寸法	600(W)×600(D)×1230(H)(mm)		④	MK-600 小型スクリーン乾燥機		
	重量	約80kg(光源別)			最大スクリーン枠	480×480×25(mm)(18版)	
			ヒーター		1.1kw(温度過昇防止器付)		
			送風ファン		ファン13w×4 熱交換機		
②	MD-600 小型スクリーン自動現像機		⑤	ML-600 小型ライトテーブル			
	最大スクリーン枠	450×450(mm)		ガラス寸法	540×540(mm)		
	ノズル移動速度	0~5 cm/秒		光源	蛍光灯15W×4		
	ノズル往復回数	1~10回		電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	噴霧圧	10 kg/cm ²		外形寸法	600(W)×600(D)×780(H)(mm)		
	噴霧量	10 kg/分		重量	28kg		
	貯水タンク容量	36L					
	ポンプ	単相100V 0.4kw 50/60Hz					
電源	単相100V 5A						
外形寸法	600(W)×600(D)×1100(H)(mm)						
重量	75kg						

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

製造元

PROTEC
ENGINEERING

株式会社プロテックエンジニアリング
〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町3180-3
TEL: 045-532-6314 FAX: 045-532-6315
URL: <http://www.proteceng.jp> E-mail: info@proteceng.jp

販売店