



FILTRATION MACHINE

PROTEC
ENGINEERING

高粘度ペースト濾過機

MODEL PF-320A

ペースト内の不純物によるスクリーン印刷のトラブルを解消



スクリーン印刷において、ペースト内の不純物によって断線・ショート・ボイド等のトラブルが発生しています。PFシリーズは、こうした不純物を効率よく自動的に除去する新鋭機です。

■ 主な標準仕様

濾 過 容 器	ステンレス製 内径312.5×高さ350(mm) 約25L ※1
回 転 数	3～80rpm
ペ ラ 角 度	45° 4枚羽 デルリン製
タ イ マ ー	0～500時間
駆 動 モ ー タ ー	A C 100 V 200W
電 源	A C 100 V 7 A
外 形 寸 法	630(W)×630(D)×1260～1660(H)(mm)
重 量	約120kg

※1 特注も承ります。お気軽にご相談ください。

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

製造元

PROTEC
ENGINEERING

株式会社プロテックエンジニアリング
〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町3180-3
TEL: 045-532-6314 FAX: 045-532-6315
URL: <http://www.proteceng.jp> E-mail: info@proteceng.jp

販売店