



メッシュの能力を最大限引き出す

**PROTEC**  
ENGINEERING

# 油圧式紗張機

## MODEL OS-1020A/1324A

油圧による引張り方式で、テンションムラの少ない安定した紗張り作業が効率よく行えます。ポリエステルやステンレス等のハイテンションにも対応。タッチパネル採用で、誰にでも簡単に操作可能。



《枠サイズ、張り方（ノーマル、バイヤス）等はお相談下さい。》

### ■主な仕様

型 式	OS-1020A	OS-1324A
枠 サイズ	最大750×750 (mm) (22.5° バイヤス張×2版)まで対応	最大1000×1000 (mm) (22.5° バイヤス張×2版)まで対応
テーブルサイズ	850×2000 (mm)	900×2200 (mm)
駆 動 方 式	油圧式（テーブルリフター電動式）	
ク ラ ン プ	一本バー方式（エアーランプ）	
外 形 寸 法	(W) 2900 × (D) 2000 × (H) 925 (mm)	(W) 3400 × (D) 2250 × (H) 925 (mm)
重 量	約1500kg	約1650kg
電 源	3相 AC200V 3kVA	
そ の 他	テーブル上下機構付、XY単独調整可能、目標値設定可能（自動停止）	

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

製造元



株式会社プロテックエンジニアリング  
〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町3180-3  
TEL: 045-532-6314 FAX: 045-532-6315  
URL: <http://www.proteceng.jp> E-mail: [info@proteceng.jp](mailto:info@proteceng.jp)

販売店