



スクリーン製版の技術指導にも応じます。

PROTEC
ENGINEERING

スクリーン乾燥機

MODEL SK-800A/AP

オールステンレス製でクリーンルームに最適。温風循環式（除湿機能付）で効率よく乾燥が可能です。レイアウトにより、パスタイプ（AP）と片面扉タイプ（A）が選択できます。



SK-800AP

小型版用からPDP用超大型版まで、各種ご用意できます。お気軽にご相談ください。

■主な仕様

| 仕様 | 型式 | SK-800A | SK-800AP |
|--------|----|----------------------------------|-----------|
| 収納版数 | | 8版 | |
| 最大枠サイズ | | 1050×1050×50t (mm) | |
| 電源 | | 1φ AC100V 15A | |
| 乾燥方式 | | 温風循環式（除湿機能及びフィルター付き） | |
| 温度調節 | | 常温～50℃ | |
| タイマー機能 | | 連続、0～30分 | |
| 扉タイプ | | 片面扉タイプ | パスボックスタイプ |
| 外形寸法 | | 800 (W) × 1100 (D) × 2000 (H) mm | |
| 重量 | | 約150kg | |

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

製造元

PROTEC
ENGINEERING

株式会社プロテックエンジニアリング
〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町3180-3
TEL: 045-532-6314 FAX: 045-532-6315
URL: <http://www.proteceng.jp> E-mail: info@proteceng.jp

販売店